

BWM 200 bevoeiingsmat

Standaard bevoeiingsmat, geproduceerd van 100% gerecyclede synthetische vezels. Bevat geen jute of katoen.

De BWM-bevoeiingsmat biedt een hoge watercapaciteit, in combinatie met een geringe capillaire werking. Een uitstekende keuze voor kwekers die jaarlijks het teeltsysteem vernieuwen. De BWM bevoeiingsmat is daarnaast zeer geschikt voor gebruik op verkooptafels.

De BWM 200 is qua gewicht de lichtste versie binnen het segment BWM-bevoeiingsmatten. En daarom prijstechnisch ook het meest voordelig in aanschaf.

BWM 200

Gewicht: 200 gr/m²
 Watercapaciteit: 3,0 tot 4,0 liter/m²

Lengte: 40 of 50 meter
 Breedtes: 0,10 t/m 2,50 meter

Maatwerk

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen. Meer informatie via info@henofa.com.

Opties

De BWM 200 is naast de standaarduitvoering tevens verkrijgbaar met folie en gronddoek.

[BWM 200 + BF](#)

[BWM 200 + WF](#)

[BWM 200 + SF](#)

[BWM 200 + BGC](#)

| Technische omschrijving | Non-woven capillaire bevoeiingsmat | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Samenstelling: | Nominaal: | Afwijking: |
| Vezel samenstelling | Recyclingvezels | |
| Gewicht (gr/m ²) | 200 | 5% |
| Dikte (mm) | 2,0 | 5% |
| Breeksterkte (kg/cm ²) LR-droog | 3,0 | |
| Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog | 3,0 | |
| Breeksterkte (kg/cm ²) LR-nat | 3,0 | |
| Breeksterkte (kg/cm ²) BR-droog | 3,0 | |
| Watercapaciteit (ltr/m ²) | 3,0 tot 4,0 | |
| Standaard rollengtes (mtr) | 40 of 50 | |
| Kleur | Multi-colour | |